



80VX

Midgraafmachine

■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 7.725 kg
Rijsnelheid (laag/hoog)	2,6 tot 4,3 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	36 kPa (0,37 kgf/cm ²)
Motor	
Merk	Yanmar 4TNV98
Vermogen	58,7 pk bij 2.100 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	3.318 cc
Brandstoftankinhoud	85 liter
Onderwagen	
Lengte hart op hart sprockets	2.730 mm
Max. rups breedte	2.200 mm
Breedte rubber rups	450 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	24,5 MPa (250kgf/cm ²) x 2 + 21,6 MPa (220kgf/cm ²)
Opbrengst	71,4 l/min x 2 + 53,1 l/min
Voertuig afmetingen	
Lengte	6.040 mm
Breedte	2.200 mm
Hoogte	2.580 mm
Bereik	
	Lange lepelsteel
Maximale graaf-radius	6.820 mm (7.110 mm)
Maximale graafdiepte	4.200 mm (4.500 mm)
Maximale graafhoogte	6.600 mm (6.820 mm)
Maximale loshoogte	4.600 mm (4.820 mm)
Maximale verticale graafdiepte	3.300 mm (3.580 mm)
Minimale draai-radius	2.640 mm (2.720 mm)
Armzwenk (rechts - links)	90° - 50°
Graafkracht max. (arm)	43,7 kN
Graafkracht (bak)	55,0 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw10
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	71,4 liter/min

■ Compacte binnendraaier

Perfekte bediening in krappe ruimtes door het concept van een binnendraaier met zwenkgiek.



■ Krachtige motor

Aangedreven door een krachtige en schone motor. Voldoet aan de EU-norm Tier III.



■ Optimaal bedieningsgemak

Ruime cabine met prima overzicht. Door overzichtelijk bedieningspaneel eenvoudig te bedienen.



■ Afmetingen (Eenheid: mm)

