



# VXE 12 Minigraafmachine

## Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 1.180 kg
Rijsnelheid (laag/hoog)	1,8 tot 3,5 km/uur
Hellingshoek	58° (30°)
Bodemdruk	20,6 kPa (0,21 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Motor</b>	
Merk	Yanmar 3TNM68
Vermogen	12,6 pk bij 2.200 omw/min <sup>-1</sup>
Motor inhoud	784 cc
Brandstoftankinhoud	20 liter
<b>Onderwagen</b>	
Lengte rijwerk	1.339 mm
Max. rups breedte	1.130 mm
Breedte rubber rups	230 mm
<b>Hydraulisch systeem</b>	
Werkdruk	20,6 MPa (210kgf/cm <sup>2</sup> )
Opbrengst	13,4 l/min x 2
<b>Voertuig afmetingen</b>	
Lengte	3.110 mm
Breedte	870 mm / 1.130 mm
Hoogte	2.280 mm
<b>Bereik</b>	
Maximale graaf-radius	3.456 mm
Maximale graafdiepte	2.010 mm
Maximale graafhoogte	2.173 mm
Maximale loshoogte	3.052 mm
Maximale verticale graafdiepte	1.487 mm
Minimale draai-radius	1.530 mm
Armzwenk (rechts - links)	80° - 55°
Graafkracht max. (arm)	11,1 kN
Graafkracht (bak)	16 kN
<b>Toebehoren</b>	
Wigconnector (hydraulisch)	cw0
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	29,2 l/min


### Uitstekend bereikbaar voor onderhoud

Door de volledig te openen motorklep is de motor voor een dagelijkse inspectie prima toegankelijk.



### Uitschuifbare onderwagen

Standaard uitschuifbare onderwagen (870 mm <=> 1.130 mm). De brede stand verbeterd de stabiliteit. Optimale toegankelijkheid wanneer ingeschoven.



### Verbeterde joysticks en ruime plek voor machinist

Verbeterde joystick voor nog betere en precisie bediening. Meer beenruimte door extra functies in joysticks.



## Afmetingen (Eenheid: mm)

