



■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 2.910 kg
Rijdsnelheid (laag/hoog)	2,3 tot 4,5 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	29,4 kPa
Motor	
Merk	Yanmar 3TNV82A
Vermogen	22,4 pk bij 2.300 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	1.330 cc
Brandstoftankinhoud	49 liter
Onderwagen	
Lengte rijwerk	1.895 mm
Max. rups breedte	1.550 mm
Breedte rubber rups	300 mm
Schuifblad	1.550 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	20,6 MPa
Opbrengst	29,9 l/min x 2 + 19,8 l/min
Voertuig afmetingen	
Lengte	4.180 mm
Breedte	1.550 mm
Hoogte	2.380 mm
Bereik	
	Lange lepelsteel
Maximale graaf-radius	4.310 mm (4.610 mm)
Maximale graafdiepte	2.520 mm (2.820 mm)
Maximale graafhoogte	4.050 mm (4.280 mm)
Maximale loshoogte	2.840 mm (3.050 mm)
Maximale verticale graafdiepte	1.950 mm (2.290 mm)
Minimale draai-radius	1.800 mm (1.900 mm)
Armzwenk (rechts - links)	90° - 50°
Graafkracht (arm)	12,4 kN
Graafkracht (bak)	19,6 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw0
Hammerfunctie (dubbelwerkend)	48 liter

■ Uitstekend bereikbaar voor onderhoud

Door de volledig te openen kappen is de motor voor een dagelijkse inspectie prima toegankelijk.




■ Comfort

Leverbaar met luxe stoffen stoel voor nog meer comfort in de al ruime en ergonomisch verantwoorde cabine.



■ Uitstraling

Beugel met led-verlichting (optioneel) voor een stoere uitstraling. (Leverbaar op 30N en 38N)



■ Afmetingen (Eenheid: mm)

