



50VX

Midgraafmachine

■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 4.885 kg
Rijsnelheid (laag/hog)	2,6 tot 4,8 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	27 kPa (0,28kgf/cm ²)
Motor	
Merk	Yanmar 4TNV88
Vermogen	37,1 pk bij 2.300 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	2.189 cc
Brandstoftankinhoud	65 liter
Onderwagen	
Lengte rijwerk	2.490 mm
Max. rups breedte	1.990 mm
Breedte rubber rups	400 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	24,5 MPa (250kgf/cm ²)
Opbrengst	124 l/min Load Sensing
Voertuig afmetingen	
Lengte	5.330 mm
Breedte	1.990 mm
Hoogte	2.540 mm
Bereik	
	Lange lepelsteel
Maximale graaf-radius	5.950 mm (6.260 mm)
Maximale graafdiepte	3.600 mm (3.900 mm)
Maximale graafhoogte	5.680 mm (5.940 mm)
Maximale loshoogte	4.000 mm (4.250 mm)
Maximale verticale graafdiepte	2.800 mm (3.220 mm)
Minimale draai-radius	2.240 mm (2.350 mm)
Armzwenk (rechts - links)	87° - 50°
Graafkracht (arm)	23,7 kN
Graafkracht (bak)	35 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw10
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	48 liter

■ Compact-draaier

Perfekte bediening in krappe ruimtes door het concept van een binnen-draaier met zwenkgiek.



■ Krachtige motor

Aangedreven door een krachtige en schone motor. Voldoet aan de EU-norm Tier III.



■ Optimaal bedieningsgemak

Moderne nieuwe display incl. nieuwe joysticks met proportionele bediening.



■ Afmetingen (Eenheid: mm)

