



65VX


Midigraafmachine

■ Technische specificaties

Eigen gewicht	ca. 6.250 kg
Rijdsnelheid (laag/hoog)	2,6 tot 5,1 km/uur
Hellingshoek	58% (30°)
Bodemdruk	30,2 kPa (0,31kgf/cm²)
Motor	
Merk	Yanmar 4TNV98
Vermogen	55,7 pk bij 2.400 omw/min ⁻¹
Motor inhoud	3.318 cc
Brandstoftankinhoud	85 liter
Onderwagen	
Lengte rijwerk	2.795 mm
Max. rups breedte	2.100 mm
Breedte rubber rups	400 mm
Hydraulisch systeem	
Werkdruk	24,5 MPa (250kgf/cm²)
Opbrengst	150 l/min
Voertuig afmetingen	
Lengte	5.870 mm
Breedte	2.100 mm
Hoogte	2.595 mm
Bereik	
	Lange lepelsteel
Maximale graaf-radius	6.490 mm (6.785 mm)
Maximale graafdiepte	3.915 mm (4.215 mm)
Maximale graafhoogte	6.045 mm (6.280 mm)
Maximale loshoogte	4.180 mm (4.410 mm)
Maximale verticale graafdiepte	2.990 mm (3.355 mm)
Minimale draai-radius	2.130 mm (2.545 mm)
Armzwenk (rechts - links)	90° - 50°
Graafkracht (arm)	24,5 kN
Graafkracht (bak)	41,4 kN
Toebehoren	
Wigconnector (hydraulisch)	cw10
Hamerfunctie (dubbelwerkend)	71 liter


■ Uitstekend bereikbaar voor onderhoud

Door de volledig te openen motorklep is de motor voor een dagelijkse inspectie prima toegankelijk.




■ Krachtige motor

Aangedreven door een krachtige en schone motor. Voldoet aan de EU-norm Tier III.



■ Optimaal bedieningsgemak

Door de ruime cabine en overzichtelijk bedieningspaneel eenvoudig te bedienen.



■ Afmetingen (Eenheid: mm)

