



2706

Verreiker

Efficiënte compactheid.

Als het om stapelhoogten tot 6 m gaat, is de verreiker 2706 de optimale oplossing. Met een laadvermogen van 2,7 t zijn ook zware laadprocessen geen probleem meer. Met de vele opties wordt de 2706 de ware allrounder op de bouwplaats. De keuze uit twee cabinehoogten zorgt dat u nog meer overzicht krijgt en maakt het gebruik van de machine in lage gebouwen mogelijk.

Hefkracht: een laadvermogen van maximaal 2,7 t en een stapelhoogte van 6,0 m.

Compactheid: de compacte afmetingen maken efficiënt werken op de krapste plaatsen mogelijk, bijvoorbeeld in veehouderijen.

Snelwisselplaat van Kramer: maakt het wisselen van werktuigen binnen enkele seconden mogelijk. De robuuste constructie zorgt voor betrouwbaarheid onder de zwaarste omstandigheden.

Bedieningsconcept: kleurgecodeerde schakelaars en een elektronisch voorgestuurde all-in-one-joystick zorgen voor de intuïtieve bediening van alle functies.

Motor: zuinig in het verbruik en een hoog draaimoment, de nabehandeling van uitlaatgassen vindt plaats via DOC en DPF.

Technische gegevens

Uitlaatgasnabehandeling	DOC / DPF	Laadvermogen max. (LSP 500 mm)	2.700 kg
Motorfabrikant	Kohler	Opbrekkracht/losbrekkracht (max.)	44 kN
Motorvermogen	55,4 kW	Hijskracht (max.)	28 kN
bij max. toerental	2.600 U/min	Stapelhoogte (max.)	5.730 mm
Cilinderinhoud	2.842 cm ³	Tankinhoud brandstof	95 l
Motorvermogen	75 PS	Tankinhoud hydraulische olie	130 l
Bakinhoud (standaardbak)	0,85 m ³	Rijsnelheid standaard	0-20 km/h
Bedrijfgewicht	4.200 - 5.000 kg	Rijsnelheid optie 1	0-30 km/h
Laadvermogen (max.)	2.700 kg	Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	89 l/min
Laadvermogen bij max. reikwijdte	1.000 kg	Werkhydraulica werkdruk (max.)	260 bar
Laadvermogen bij max. stapelhoogte	1.800 kg	Stuurinslag max.	38 Grad

Afmetingen

A1	Totale lengte	4.400 mm
A2	Totale lengte met bak	5.000 mm
B1	Totale breedte zonder bak	1.960 mm
C1	Spoor voor/achter	1.660 mm
D3	Gesamthöhe niedrige Kabine	1.980 mm
D4	Gesamthöhe hohe Kabine	2.100 mm
D5	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine	2.205 mm
D6	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine	2.325 mm
E1	Cabinebreedte	825 mm
F1	Wielbasis midden	2.650 mm
G1	Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte	300 mm
H1	Afstand midden achterwiel tot achterkant	730 mm
J1	Inkiephoek	45 °
J2	Uitkiephoek	22 °
K1	Overlaadhoogte/ingeschoven	3.730 mm
K2	Overlaadhoogte/uitgeschoven	5.600 mm
L1	Uitstorthoogte/ingeschoven	3.450 mm
L2	Uitstorthoogte/uitgeschoven	5.280 mm
M1	Stortbreedte/uitgeschoven	680 mm
P1	Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak	1.030 mm
P2	Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe	1.030 mm
Q2	Draaipunt bak/uitgeschoven	6.080 mm
R1	Draaicirkel buitenkant wielen	3.670 mm
R2	Draaicirkel buitenkant bak	4.500 mm
S1	Instaphoogte cabinebodem	360 mm