

	V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
Motor	4 cilinder Kubota 36 pk / 26 kW	4 cilinder Kubota turbo 45 pk / 33 kW	4 cilinder Kubota turbo 45 pk / 33 kW	4 cilinder Kubota turbo 45 pk / 33 kW	4 cilinder Kubota turbo 45 pk / 33 kW
Aandrijving	Hydraulisch 4WD met automotive besturing, cardan	Hydraulisch 4WD met automotive besturing, cardan, 8 tonnes assen, Planetaire eindaandrijving	Hydraulisch 4WD met automotive besturing, cardan, 12 tonnes assen, Planetaire eindaandrijving	Hydraulisch 4WD met automotive besturing, cardan, 8 tonnes assen, Planetaire eindaandrijving	Hydraulisch 4WD met automotive besturing, cardan, 12 tonnes assen, Planetaire eindaandrijving
Rijsnelheid	0 - 18 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 20 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 28 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 20 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 28 km/h
Werkhydrauliek	51 L/min (180 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)
Kiplast ¹	2.000 kg	2.050 kg	2.200 kg	2.600 kg	2.700 kg
Hefvermogen	1.750 kg	1.750 kg	1.800 kg	2.200 kg	2.250 kg
Gewicht ²	2.350 kg	2.400 kg	2.770 kg	2.400 kg	2.770 kg
Parkeerrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem
Diesel / Olie inhoud	48 L / 54 L	48 L / 54 L	47 L / 54 L	30 L / 54 L	30 L / 54 L
Snelwissel	GIANT STANDARD Hydraulisch	GIANT STANDARD Hydraulisch	GIANT STANDARD Hydraulisch	GIANT STANDARD Hydraulisch	GIANT STANDARD Hydraulisch
Banden (Voertuig breedte)	10.0/75-15.3 AS (1.040 mm)	11.5/80-15.3 AS (1.100 mm)	11.5/80-15.3 AS (1.100 mm)	11.5/80-15.3 AS (1.100 mm)	11.5/80-15.3 AS (1.100 mm)

		V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
A	Wielbasis	1.643	1.643	1.643	1.695	1.695
B	Totale lengte	3.247	3.247	3.247	3.316	3.316
C	Lengte met bak	4.015	4.015	4.015	4.085	4.085
D	Lengte hefinrichting	540	540	540	540	540
E	Min. hoogte heflat achter	253	253	253	253	253
F	Max. hoogte heflat achter	652	652	652	652	652
G	Zithoogte	1.296	1.341	1.341	1.341	1.341
H	Max. hoogte met ROPS/FOPS veiligheidsdak	2.277	2.322	2.322	2.322	2.322
	Max. hoogte met cabine	2.300	2.345	2.345	2.345	2.345
	Max. Neerklapbaar dak (hoog)	1.900	1.945	1.945	1.945	1.945
	Max. Neerklapbaar dak (laag)	2.365	2.410	2.410	2.410	2.410
I	Hoogte voorframe	1.686	1.731	1.731	1.492	1.492
J	Max. dumphoogte	2.099	2.144	2.144	1.735	1.735
K	Max. hoogte draaipunt	2.919	2.964	2.964	2.498	2.498
	Hoogte draaipunt met verlengde hef	3.057	3.102	3.102	--	--
L	Hoogte met bak	3.487	3.532	3.532	3.070	3.070
M	Inhaalhoek (aan de grond)	43°	43°	43°	42°	42°
N	Inhaalhoek	45°	45°	45°	47°	47°
O	Uitkiephoek	43°	43°	43°	37°	37°
P	Max. oprijhoek	27°	30°	30°	30°	30°
Q	Diameter standaard band	Ø 760	Ø 850	Ø 850	Ø 850	Ø 850
1A	Draairadius met bak	2.972	2.972	2.972	3.045	3.045
1B	Buiten draairadius	2.560	2.560	2.560	2.623	2.623
1C	Binnen draairadius	1.460	1.460	1.460	1.523	1.523
1D	Totale breedte (vanaf)	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100

	V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
S	2.000 kg	2.050 kg	2.200 kg	2.600 kg	2.700 kg
T	1.550 kg	1.580 kg	1.620 kg	1.850 kg	2.000 kg
U	1.050 kg	1.100 kg	1.200 kg	1.320 kg	1.400 kg
U (met verlengde hefarm)	950 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.150 kg	1.250 kg
V	800 kg	850 kg	900 kg	1.050 kg	1.000 kg
W	2.400 kg	2.525 kg	2.650 kg	2.700 kg	2.800 kg
X	1.550 kg	1.600 kg	1.700 kg	1.700 kg	1.800 kg
Y	1.100 kg	1.150 kg	1.250 kg	1.250 kg	1.380 kg

Maten in mm. Kiplasten in rechte stand gemeten, zonder extra contragewichten. Gegevens en wijzigingen onder voorbehoud.

¹ Gemeten op scharnierpunt in rechte stand.

² Gemeten met groundbak en bestuurder.