

1	V4502T	V4502T X-tra	V5003	V5003 X-tra	V5003T	V5003 T X-tra	V 6004T	V6004T X-tra
Motor	4 cil. Kubota turbo 45 pk / 33 kW	4 cil. Kubota turbo 45 pk / 33 kW	4 cil. Kubota 50 pk / 36 kW	4 cil. Kubota 50 pk / 36 kW	4 cil. Kubota 60 pk / 44 kW	4 cil. Kubota 60 pk / 44 kW	4 cil. Kubota turbo 60 pk / 44 kW	4 cil. Kubota turbo 60 pk / 44 kW
Bedrijfsgewicht	3200 kg	3100 kg	3300 kg	3100 kg	3300 kg	3100 kg	3400 kg	3300 kg
Rijhydrauliek	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive	Hydrostatisch automotive
Rijsnelheid	0- 8 km/u 0 - 25 km/u	0-10 km/h 0-25km/h	0-10 km/h 0-25km/h	0-10 km/h 0-25 km/h	0-10 km/h 0-25km/h	0-10 km/h 0-25 km/h	0-10 km/h 0-28 km/h	0-10 km/h 0-28 km/h
Aandrijving	Planetaire eindaandrijving	Planetaire eindaandrijving	Planetaire eindaandrijving	Planetaire eindaandrijving	Planetaire eindaandrijving	Planetaire eindaandrijving	HD planet. eindaandrijving	HD planet. eindaandrijving
Sperdifferentiëel	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen	Elec. 100% op beide assen
Standaard banden	11.5/80-15.3 AS	11.5/80-15.3 AS	11.5/80-15.3 AS	11.5/80-15.3 AS	11.5/80-15.3 AS	11.5/80-15.3 AS	12.0/75-18 TR11 AS	12.0/75-18 TR11 AS
Bedrijfsrem	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Parkeerrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem	Trommelrem
Aanspan	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel.	Giant met hydr. snelwissel	Giant met hydr. snelwissel.
Rijhydrauliek	84 ltr.min (440 bar)	84 ltr/min (440 bar)	84 ltr/min (440 bar)	84 ltr/min (440 bar)	84 ltr/min (440 bar)	84 ltr/min (440 bar)	135 ltr/min (380 bar)	135 ltr/min (380 bar)
Werkhydrauliek	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)	53 ltr/min (190 bar)
Hefkracht	2460 kg	2880 kg	2480 kg	2900 kg	2480 kg	2900 kg	2500 kg	2920 kg
Kiplast recht	2000 kg	3480 kg	2030 kg	3500 kg	2030 kg	3500 kg	2200 kg	3800 kg

2		V4502T	V4502T X-tra	V5003	V5003 X-tra	V5003T	V5003T X-tra	V6004T	V6004T X-tra
A	Wielbasis	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831
B	Totale lengte	3790	3690	3790	3690	3790	3690	3790	3690
C	Lengte met bak	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4525
D	Lengte hefinrichting	540	540	540	540	540	540	540	540
E	Min. hoogte heflat achter	253	253	253	253	253	253	253	253
F	Max. hoogte heflat achter	652	652	652	652	652	652	652	652
G	Zithoogte	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1270	1270
H	Min. hoogte rolbeugel	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1925	1925
I	Max. hoogte met rolbeugel	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2400	2400
	Max. hoogte met veiligheidsdak	2275	2275	2275	2275	2275	2275	2320	2320
	Max. hoogte met cabine	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2287	2287
J	Hoogte voorframe	1711	1680	1711	1680	1711	1680	1711	1680
K	Max dumphoogte	2449	1800	2449	2449	2449	2449	2449	1800
L	Max. hoogte draaipunt	3247	2658	3247	2658	3247	2658	3292	2703
M	Hoogte met bak	3753	3244	3753	3244	3753	3244	3798	3244
N	Inhaalhoek onder	41°	42°	41°	41°	41°	41°	41°	42°
O	Inhaalhoek boven	57°	44°	57°	57°	57°	57°	57°	44°
P	Uitkiephoek	43°	47°	43°	43°	43°	43°	43°	47°
Q	Max. oprijhoek	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
R	Diameter standaard band	Ø850	Ø850	Ø850	Ø850	Ø850	Ø850	Ø940	Ø940
1A	Draairadius met bak	3281	2972	3281	3281	3281	3281	3281	3281
1B	Buiten draairadius	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859
1C	Binnen draairadius	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
1D	Minimum breedte	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340

Maten in mm.

	V4502T	V4502T X-tra	V5003	V5003 X-tra	V5003T	V5003T X-tra	V6004T	V6004T X-tra
S	2000 kg	3530 kg	2030 kg	3550 kg	2030 kg	3550 kg	2200 kg	3800 kg
T	1950 kg	2700 kg	1980 kg	2720 kg	1980 kg	2720 kg	2250 kg	2850 kg
U	1450 kg	1990 kg	1470 kg	2010 kg	1470 kg	2010 kg	1685 kg	2200 kg
V	1150 kg	1450 kg	1170 kg	1470 kg	1170 kg	1470 kg	1375 kg	1575 kg
W	2700 kg	3800 kg	2720 kg	3820 kg	2720 kg	3820 kg	3150 kg	4100 kg
X	1920 kg	2450 kg	1950 kg	2460 kg	1950 kg	2460 kg	2275 kg	2650 kg
Y	1450 kg	1640 kg	1470 kg	1660 kg	1470 kg	1660 kg	1800 kg	1880 kg

Kiplasten in rechte stand gemeten, zonder extra contragewichten. Onder voorbehoud.