

Versie van het model:

Boom model:	Standard boom
Linkage:	Z-Bar

Motor:

Merk:	Kubota
Motorkoeling:	water cooled
Cylinders:	4
Aanzuiging:	Natural
Vermogen:	
bruto:	51.00Kw / 68.39Hp
Brandstof:	diesel

Electrisch systeem:

Voedingsbron:	
Systeem:	12V
Accu:	
Aantal:	1
Voltage:	12V

Hydraulisch systeem:

Hydraulische pomp:	
Type:	Gear pump
Hoofdpomp:	70.00L/m / 18.49gpm
Hydraulische werkdruk:	
Werkhydrauliek:	200.00Bar / 20.00Mpa

Transmissie en snelheid:

Fabrikant:	Schäffer
Aandrijftechniek:	Hydrostatisch-automotiv HTF
Versnellingsbak:	Stepless
Aandrijving:	4 Wheel Drive
Transmissie:	
Versnellingen:	2 speeds gear switching under load possible
Versnellingen vooruit:	2
Rijsnelheid:	
Maximale snelheid:	20.00km/h / 12.43mph
Optionele Transmissie:	
Versnellingen:	High Speed
Rijsnelheid:	
Hoog:	30.00km/h / 18.64mph

Afmetingen: koeling: water cooled	
Transport afmetingen:	4
Lengte:	4,480mm / 176Inch
Breedte:	1,420mm / 56Inch
Hoogte:	2,320mm / 91Inch
Lengteafmetingen:	
Met standaard bak:	5,250mm / 207Inch
Hoogteafmetingen:	
Rollbar:	12V
Omhoog:	2,395mm / 94Inch
Omlaag:	1,994mm / 79Inch
Canopy: 12V	
Hoogte: systeem:	2,320mm / 91Inch
Vulinhouden: model: Standard boom	
Brandstoftank:	65.00L / 17.17US gal
Hydrauliek:	
Tank:	60.00L / 15.85US gal
Prestaties:	
Hefvermogen:	
Maximum:	2,800kg / 6,160Lbs
Met laadbak:	
Tipping load straight:	2,600kg / 5,720Lbs
Tipping load full turn:	2,250kg / 4,950Lbs
Operationele belasting:	1,350kg / 2,970Lbs
Maximum laadhoogte:	
Met palletvorken:	3,175mm / 125Inch
Uitstorthoogte laadbak:	2,700mm / 106Inch
Hoogte laadbak draaipunt:	3,400mm / 134Inch
Gewicht:	
Bedrijfgewicht:	
Operationeel gewicht:	4,300kg / 9,460Lbs
Met cabine:	4,300kg / 9,460Lbs
Met canopy:	4,150kg / 9,130Lbs
Met laadbak:	4,300kg / 9,460Lbs